



Pinotex Ultradec

Til facader, hegn og lign.

Produktbeskrivelse:

Pinotex Ultradec er en højkvalitets akrylbaseret dækkende træbeskyttelse. Pinotex Ultradec giver optimal beskyttelse mod det hårde nordiske klima og har ekstra god farve- og glans holdbarhed. Indeholder et unikt bindemiddel der giver en hård og selvrensende overflade, hvor snavs har svært ved at sidde fast og som holder overfladen ren og pæn i længere tid. Yder god beskyttelse mod overfladebegroninger, som mug og skimmelsvamp.

- Selvrensende overflade
- Hurtigtørrende
- Regnfast overflade efter 1 time
- Ekstra høj dækkraft
- Ekstra lang holdbarhed - op til 16 år ved systembehandling

Anvendelse:

Til behandling af nyt og ubehandlet træ, træfacader, gavle, hegn og lignende, samt på tidligere behandlede overflader.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger. Udvendig træ må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Begroninger som skimmel, alger og mos fjernes med algerensemiddel. Nedbrudt gråtræ bortslibes til ren træoverflade, inden behandling. Løst og dårligt hæftende tidligere behandling afrenses til fast underlag.

Nyt træ, ubehandlet træ

Grundes med Pinotex Superbase mod råd og svamp. Endetræ grundes omhyggeligt til fuld mætning.

For optimal holdbarhed og bedste resultat grundmales alle flader herefter med Pinotex Trægrunder V.

Der færdigmales normalt 2 gange med Pinotex Ultradec.

Tidligere behandlet træ

Tidligere behandlede overflader vaskes med Pinotex Grundrens og overfladen efterskylles med rent vand. Begroninger som skimmel, alger, mos behandles med algerensemiddel og afrenses. Løstsiddende malinglag afrenses til fast underlag. Afsmittende overflader vaskes og slibes til de er smittefrie. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ (gråtræ) afrenses ved fx. slibning til ren frisk træoverflade. Bart træ grundes med Pinotex Superbase. Herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrunder V. Der færdigmales normalt 2 gange med Pinotex Ultradec.

Påføring:

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 1 time efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. eller over +25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed & Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved fjernelse af materiale fra behandlede overflader ved slibning, skrabning eller ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.pinotex.dk



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Ude

Produkttype: Akryl

Glans: 20 - halvmat

Rækkeevne: 6-8 m²/liter. - Rækkeevnen afhænger af underlagets ind sugning/porøsitet

Tørretid: v. 23°C/50% RF 1 time

Overmalbar v. 23°C/50% RF: [Overmalbar v. 23°C/50% RF:]

Genbehandling v. 23°C/50% RF: 2 timer

Påføring: Pensel, rulle

Klimaforhold: Min +5°C - Max +25°C./ 40-80% RF (65% RF optimalt)

Farver/Baser: Base White (Hvid), Base Clear og Sort

Emballage: 2,5-, 5-, 10 L

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): 00-1

VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC

Miljø mærkning: Svanen, Licens Nr. 3097 0005