



It's all wood needs

Pinotex Ædeltræsolie

Til havemøbler, vinduer o.lign.

Produktbeskrivelse:

Pinotex Ædeltræsolie er en transparent olie til udendørs brug, som fremhæver træets naturlige udseende og gør overfladen vandafvisende og mindre smudsmodtagelig. Beskytter træet mod nedbrydning fra solens UV-stråling, samt beskytter overfladen mod begroninger, som mug og skimmel.

Anvendelse:

Pinotex Ædeltræsolie er beregnet til behandling af eksotiske træsorter som teak, nyatoh, bangkirai, mahogni og meranti, m.fl.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger. Udvendig træ må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens/Cleaner. Begroninger som skimmel, alger og mos fjernes med algerensmiddel. Evt. træfiberrensning efter rengøring bortslibes inden behandling. Nedbrudt gråtræ bortslibes til ren træoverflade, inden behandling. Løst og dårligt hæftende tidligere behandling afrenses til rent og fast underlag.

Pinotex Ædeltræsolie påføres med pensel indtil træet er mættet med olie. Eventuel overskydende olie aftørres efter ca. 20-30 min. med en ren fnugfri klud. Fremstår overfladen herefter med uensartet indsigning, gentages behandlingen og overskydende olie aftørres efter ca. 20-30 min. med en ren fnugfri klud.

BEMÆRK:

Klude, pensler og lignende, der er anvendt til påføring af olien, skal efter brug opbevares i en lufttæt, ikke brændbar beholder eller destrueres straks, da der er risiko for selvantændelse.

Påføring:

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor de nærmeste timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. eller over +25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed & Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved fjernelse af materiale fra behandlede overflader ved slibning, skrabning eller ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.pinotex.dk



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Ude
Produkttype: Olie/alkyd
Rækkeevne: 10-15 m²/liter
Tørretid: v. 23°C/50% RF: 4 timer
Genbehandling v. 23°C/50% RF: 24 timer
Påføring: Pensel
Klimaforhold: Min +5°C - Max +25°C./ 40-80% RF (65% RF optimalt)
Farver/Baser: Teak, Nyatoh, Base Clear
Emballage: 1-, 2,5 L
Fortynding: Mineralisk terpentin
Rengøring af værktøj: Penselrens el. min. terpentin
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode (1993): 1-3