



It's all wood needs



Pinotex Cedertræsolie

Til facader, beklædninger, hegn o.lign.

Produktbeskrivelse:

Pinotex Cedertræsolie er en transparent træolie tilsat pigment og UV-filter specielt udviklet til behandling af cedertræ, hvor træets naturlige udseende bibeholdes.

Anvendelse:

Pinotex Cedertræsolie anvendes på huse, gavle og lignende beklædninger af cedertræ. Bør ikke anvendes på terrasser og lignende vandrette flader. Her anvendes i stedet Pinotex Terrasseolier.

Behandling:

Træet skal være rent og tørt, max. 16 % fugt indhold. Det anbefales at forbehandle træet med et algerensemiddel inden olien påføres.

Cedertræ er naturligt beskyttet mod råd og svamp, og behøver derfor ikke at blive grundet. Man bør, for at beskytte optimalt mod solens uv nedbrydning, behandle nyt og ubehandlet træ 2 gange med Pinotex Cedertræsolie.

Pinotex Cedertræsolie påføres med pensel i træets åreretning. Anden gang påføres efter 24 timer.

Vedligeholdende behandling:

Udføres med Pinotex Cedertræsolie efter ca. 1 til 2 år eller efter behov.

Bemærk:

Klude, pensler og lignende, der er anvendt til påføring af olien, skal efter brug opbevares i en lufttæt, ikke brændbar beholder eller destrueres straks, da der er risiko for selvantændelse.

Påføring:

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 4 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. eller over +25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed & Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved fjernelse af materiale fra behandlede overflader ved slibning, skrabning eller ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.pinotex.dk

TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Ude

Produkttype: Alkyd/Olie

Rækkeevne: 10-15 m²/liter

Tørretid: v. 23°C/50% RF: 4 timer

Genbehandling v. 23°C/50% RF: 24 timer

Påføring: Pensel

Klimaforhold: Min +5°C - Max +25°C./ 40-80%

RF (65% RF optimalt)

Farver/Baser: Gylden Ceder

Emballage: 2,5 L

Fortynding: Mineralisk terpentin

Rengøring af værktøj: Penselrens el. min. terpentin

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.