



It's all wood needs

Pinotex Terrasse & Møbelrens

Rengører og bleger

Produktbeskrivelse:

Pinotex Terrasse- og Møbelrens er et brugsklart rensmiddel som fjerner tidligere oliebehandlinger og bleger træet på træterrasser, træmøbler og lignende trækonstruktioner, udendørs.

Anvendelse:

Kan anvendes på grantræ, fyrretræ, trykimprægneret træ, samt på de fleste hårde træsorter som teak og mahogni, m.fl.

OBS: Det anbefales at teste virkningen af rensmidlet først, på et mindre synligt sted, før hele overfladen behandles.

Behandling:

Pinotex Terrasse- og Møbelrens er brugsklart fra emballagen.

Befugt først træoverfladen der skal behandles, med rigelige mængder vand og lad vandet suge godt ind i overfladen. Når træoverfladen er tilstrækkeligt opfugtet, uden vandfilm på overfladen, påføres Pinotex Terrasse- og Møbelrens og bearbejdes herefter grundigt ind i overfladen med en stiv nylonbørste el. kost.

Lad herefter midlet virke i ca. 10 min. på træoverfladen. Undgå at midlet tørrer ind i virketiden.

Overfladen efterskylles herefter omhyggeligt med rent vand for at fjerne rester og neutralisere overfladen.

Ved kraftige olielag, smuds eller begroingsvækst i overfladen, kan det være nødvendigt at gentage behandlingen.

Når træet er tørt kan eventuelle mindre rester, samt fiberrejsning i træoverfladen, fjernes ved slibning med fx. slibepapir K120 eller finere. Overfladen afstøves eller støvsuges grundigt inden videre behandling med Pinotex træolier.

Påføring:

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller på opvarmede overflader. Anvend ikke produktet ved temperaturer under +5°C eller over +25°C.

Sikkerhed & Miljø:

VIGTIGT: Beskyt al bar hud og øjne. Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller, gummihandsker og beskyttelsestøj/dragt ved anvendelse af midlet. Pinotex Terrasse- og Møbelrens kan virke ætsende på glas, aluminium og andre metaller, mineralske overflader, vegetation, m.m. Beskyt derfor alle tilstødende overflader, der ikke skal behandles mod stænk og spild fra midlet.

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra anvendt værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved fjernelse af materiale fra behandlede overflader ved slibning, skrabning eller ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.pinotex.dk



Rengører og bleger

TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Ude

Rækkeevne: 5-10 m²/l

Påføring: Nylonbørste/kost, polyester pensel

Klimaforhold: Min +5°C - Max +25°C./ 40-80%

RF (65% RF optimalt)

Emballage: 1 L og 5 L

Fortynding: Er brugsklart. Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): 00-4