



Pinotex Gulvsæbe

Natur | Hvid | Ekstra Hvid

Produktbeskrivelse

Pinotex Gulvsæbe er fremstillet af vegetabiliske sæber, der effektivt beskytter træets overflade mod tilsmudsning og pletter fra eksempelvis rødvin og kaffe.

Pinotex Gulvsæbe anvendes til rengøring og vedligeholdelse af alle former for trægulve, samt til efterbehandling af olierede trægulve og træoverflader.

Brugsvejledning

Produktet omrystes før og under brug.
Overfladen skal være helt tør og før anvendelse af Pinotex Gulvsæbe.

Til grundbehandling (sæbemætning) af nye ubehandlede og olierede trægulve tilsættes 1 ltr. sæbe til 10 ltr. lunkent vand. Gulvet vaskes i træets længderetning med gulvklud eller moppe til træet er mættet. Der må ikke efterlades søer af sæbeopløsningen på gulvet efter vask. Eventuelt overskyddende sæbeopløsning aftørres forsigtigt efter ca. 10 min. med en opvredet klud eller moppe. Behandlingen gentages 2-3 gange indenfor 2 døgn. Genbehandling foretages først, når træoverfladen er helt tør.

Til vedligehold og almindelig rengøring tilsættes 1-2 dl sæbe til 10 ltr. lunkent vand.

Gulvet vaskes i træets længderetning med gulvklud eller moppe. Det anbefales at anvende 2 spande, hvor den ene anvendes til opvridning af det snavsede sæbevand. Der tørres efter med en hårdt opvredet klud eller moppe, da der ikke må efterlades vand på gulvet efter vasken.

Rækkeevne ca. 75 m²/liter.

Undgå at betræde det behandlede gulv, indtil det er tørt (efter ca. 2 timer. v/23°C/50% RF).



TEKNISKE DATA		rev: 01/03/2010
Produkttype	Gulvrensning / Gulvplejemiddel	
Anvendelsesområde	Inde	
Vægtfylde	Ca. 1 g/ml	
pH-værdi	Ca. 9-10	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 2 timer	
Påføring	Gulvklud, moppe, svamp	
Kulør	Natur, Hvid, Ekstra hvid	
Emballage størrelse	1-, 2,5 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit i tæt lukket original emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	
SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.		