



Pinotex Trægulvolie

Natur | Extra hvid



Produktbeskrivelse

Pinotex Trægulvolie er et olieprodukt, der gør træet modstandsdygtigt og efterlader overfladen slidstærk, smuds- og væskeafvisende, så den er let at holde. Pinotex Trægulvolie anvendes til grundbehandling af ubehandlede, afslebne og ludbehandlede trægulve. Pinotex Trægulvolie tilføjer træet en dyb gylden glød, og fremhæver den naturlige overflade og struktur.

Pinotex Trægulvolie Natur anvendes primært til mørke træsorter og Pinotex Trægulvolie Extra hvid til lyse træsorter eller ludbehandlet træ.

Behandling af ubehandlede gulve

Træet skal være rent og tørt, fri for harpiks, fedt, olie, voks og sæberester. Vask tilsmudsede flader med Pinotex Grundrens - Træ. Træet skal være helt tørt inden behandlingen med Pinotex Trægulvolie.

Omrør olien grundigt, og gentag dette med jævne mellemrum under behandlingen.

Olien påføres bedst med kortluvet malerulle. Fordel olien over et håndterbart område og lad den trække i 15-20 minutter. Hvis træet suger olien inden for denne tid, påføres ekstra olie.

Poler olien ind i træet med hvid eller gul polérpad. Maskinel polering er at foretrække.

Overskydende olie aftørres med fnugfrie bomuldsklude. Der må ikke forekomme blanke områder efter aftørring.

Efter 6-8 timer kan gulvet slutpoleres med Pinotex Trægulvolie eller Pinotex Plejeolie: Fordel et tyndt lag olie (ca 1 dl. til 8-10m²) med en hvid polérpad. Overskydende olie aftørres med fnugfrie bomuldsklude

Det behandlede gulv kan betrædes efter ca. 24 timer, men for at beskytte overfladen optimalt mod slid og snavs, afdækkes gulvet med gulvpap indtil olien er fuldt afhærdet efter ca. 1 uge.

Vedligeholdelse af tidligere behandlede trægulve

Daglig rengøring: Støvsugning eller med en fugtig, hård opvredet klud eller moppe. Gulvet vaskes periodisk med Pinotex Oliesæbe. Er træet blevet tilsmudset eller overfladen slidt, anvendes Pinotex Grundrens og opfriskes efterfølgende med Pinotex Plejeolie.

Bemærk

OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, lægges straks efter brug, i en lufttæt, ikke brændbar beholder og destrueres, da der er risiko for selvantændelse.

TEKNISKE DATA		rev: 01/03/2010
Produkttype	Gulvplejemiddel	
Anvendelsesområde	Inde	
Rækkeevne	Ca.10-15 m ² /liter.	
Fortynding	Skal ikke fortyndes	
Tørretid v. 23°C/50% RF	6 timer	
Brugstør	Efter 24 timer	
Fuldt afhærdet	5-7 dage	
Påføring	Kortluvet malerulle, pensel	
Kulør	Natur, Ekstra hvid	
Emballage størrelse	1-, 2,5-, 5 liter	
Rengøring af værktøj	Penselrens, Min. terpentin	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit i tæt lukket original emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	0-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	
<p>SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.</p>		